

CERCAFUGHE ELETTRONICO



ELD-H

Cercafughe elettronico

- Leggero ed ergonomico.
- Segnale di perdita visivo e sonoro.
- Semplice, un solo pulsante.
- Due livelli di sensibilità.
- Indicatore batterie esaurite.
- Funzione auto spegnimento.

| Codice | Modello | Dimensioni | Peso |
|----------|---------|-------------------|--------|
| 09001081 | ELD-H | 310 x 210 x 80 mm | 0,9 kg |



Rileva tutti i refrigeranti alogenati, tra cui:

| | |
|------|---------------------------------------|
| CFC | R12-R11-R500-R503 |
| HCFC | R22-R123-R124-R502 |
| HFC | R134A-R404A-R125-R407C-R507-R410A-R32 |
| HFO | R1234yf e R1234ze |



CE N 1516/2007: METODI DI MISURAZIONE DIRETTA

ARTICOLO 6

I dispositivi di rilevazione dei gas di cui al paragrafo 1, lettera a), sono controllati ogni 12 mesi per verificarne il corretto funzionamento. La sensibilità dei dispositivi portatili di rilevazione di gas è di almeno 5 grammi all'anno.



Taratura

| Codice | Modello | Descrizione |
|-------------|----------|--|
| 09053009005 | | Rapporto taratura per cercafughe |
| 09001081001 | ELD-H/RT | Cercafughe completo di rapporto taratura |



Ricambi

| Codice | Modello | Descrizione |
|----------|---------|------------------------------|
| 09050073 | ELS-H | Elemento sensibile per ELD-H |



Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | corona negativa |
| Sensibilità massima | 3 g/anno |
| Calibrazione | automatica |
| Tempo di riscaldamento | <2 secondi |
| Tempo di risposta | istantaneo |
| Lunghezza sonda | 30 cm |
| Alimentazione | 2x 1,5V batterie alcaline AA |
| Durata batterie | 40 ore |
| Conformità | CE n. 1516 2007 |