

SALDATURA



TURBO SET 90

Set di saldatura autogena

Il più piccolo impianto di saldatura autogena con bombola e cartuccia non ricaricabili in carrello metallico di ingombri ridotti. Compatto, performante, consente una saldatura professionale. Particolarmente adatto in idraulica, condizionamento e refrigerazione.

Dotazione standard:

- Riduttore MIGNON ossigeno e rubinetto gas con valvole antiritorno a doppia protezione.
- Tubi raccordati da 2 m con valvole a doppia protezione.
- Impugnatura con rubinetti di regolazione e lancia. 80 lt.
- Kit 4 punte di ricambio per lancia (63, 100, 160, 225 lt).
- Occhiali di protezione.
- Chiave multiuso.
- Bacchette saldatura.

| Codice | Modello | Descrizione | Temp. °C | Q.tà Min. |
|----------|-----------------|-------------------|----------|-----------|
| 10001013 | TURBO SET 90 | Set completo | 3000 | 2 pz |
| 10001030 | TURBO SET 90/SB | Set senza bombole | 3000 | 2 pz |

| Codice | Dimensioni | Peso |
|----------|--------------------|--------|
| 10001013 | 400 x 245 x 370 mm | 11 kg |
| 10001030 | 400 x 245 x 370 mm | 7,4 kg |



Ricambi e accessori

| Codice | Modello | Descrizione | Q.tà Min. | Dimensioni | Peso |
|----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| 11002001 | OXIGEN110 | Cartuccia diossigeno 110 bar | 12 | 310 x 240 x 330 mm | 16,3 kg |
| 11003003 | MAXIGAS | Cartuccia di Maxigas | 12 | 300 x 240 x 290 mm | 5,9 kg |
| 10002014 | 220500 | Riduttore ossigeno | - | 60 x 30 x 30 mm | 0,15 kg |
| 10002015 | 201500 | Riduttore propano | - | 60 x 30 x 30 mm | 0,15 kg |
| 10005013 | 110005 | Impugnatura compl. lancia, punta 80 lt, VNR e tubi | - | 240 x 230 x 50 mm | 0,65 kg |
| 10004021 | 110600 | Lancia e punta 80 lt. | - | 130 x 100 x 10 mm | 0,05 kg |
| 10004033 | | Kit 4 punte di ricambio per lancia | - | - | - |



11509-COOL GEL

Dissipante di calore spray

Permette di evitare i danni causati dal caldo sui componenti e le parti circostanti durante la saldatura.

Aiuta a proteggere gomma, plastica, superfici finite e verniciate durante la saldatura.

Formula unica in gel che si attacca alla superfici senza gocciolare o scivolare via.

Sicuro, non tossico, innocuo per la pelle e inodore.

Riduce il pericolo di fuoco nelle superfici circostanti alla saldatura.

Comoda soluzione spray.

| Codice | Modello | Capacità | Q.tà Min. | Dimensioni | Peso |
|----------|---------|----------|-----------|------------------|---------|
| 12003007 | 11509 | 0,947 lt | 12 | 320 x 80 x 80 mm | 1,06 kg |