

TOTAL-TEST

KIT RICERCA PERDITE CON AZOIDRO

Permette di rilevare e localizzare le perdite dell'impianto A/C nel rispetto del Regolamento (CE) n.1516/2007 e la direttiva 2006/40/CE.

Il riduttore professionale per eccellenza AZ200/50 con **duplice connessione integrata** per cartucce e bombole (non richiede alcun adattatore esterno) e valvola di sicurezza "High Performance" e il manometro di controllo in classe 1 permettono di pressurizzare l'impianto al valore necessario con la miscela AZOIDRO per poterlo poi controllare tramite lo specifico cercafughe. Pressurizzare a 5bar.



Nuovo quadrante con N₂-H₂

TOTAL-TEST-A/C

Il kit ricerca perdite **TOTAL-TEST-A/C** contiene all'interno di una robusta valigetta in plastica:

- Riduttore di pressione AZ200/50 con duplice connessione.
- Cercafughe elettronico VOYAGER.
- Manometro di controllo Ø80, classe 1 con indice di posizionamento e vite di regolazione.
- Tubo flessibile 1/4" SAE, 1500 mm + 200 mm.
- Cartuccia AZOIDRO 1 lt - 110 bar, valido per 7-8 test di verifica (test a 5 bar).
- Attacchi rapidi di BASSA pressione per R134a e R1234yf.

Codice	Modello	Descrizione
13005072001	TOTAL-TEST-A/C	Attacchi paese IT W2.17 x 1/14" M UN11144-5 M10x1
13005072002	TOTAL-TEST-A/C-D	Attacchi paese F-B-P-E Ø21.7 x 1.814F NF E 29-650/C M10x1
13005072003	TOTAL-TEST-A/C-C	Attacchi paese D W24.32 x 1/14" F DIN477 nr10 M10x1
13005072004	TOTAL-TEST-A/C-E	Attacchi paese GB G5/8" M BS341 nr3



TOTAL-PGR-PLUS-A/C

Il kit ricerca perdite **TOTAL-PGR-PLUS-A/C** contiene all'interno di una robusta valigetta in plastica:

- Riduttore di pressione PGR-PLUS con manometro test integrato e connessione unica per cartucce da 1lt.
- Cercafughe elettronico VOYAGER.
- Tubo flessibile 1/4" SAE, 1500 mm + 200 mm.
- Cartuccia AZOIDRO 1 lt - 110 bar, valido per 7-8 test di verifica (test a 5bar).
- Attacchi rapidi di BASSA pressione per R134a e R1234yf.

Codice	Modello	Descrizione
13005075002	TOTAL-PGR-PLUS-A/C	Kit ricerca perdite



BOMBOLE E CARTUCCE AZOIDRO

Cartucce e bombole contenenti AZOIDRO (miscela composta da 95% azoto e 5% idrogeno) che consentono la pressurizzazione dell'impianto e la verifica dei punti di perdita tramite il cercafughe elettronico VOYAGER.

Codice	Modello	Descrizione
A 11001112	AZOIDRO	Bomboletta 1l
B 11003020	AZOIDRO/5	Bombola 5l
C 09050099	RL-134/H2N2	Perdita di riferimento per R134/N2-H2

